

TRACTOR S30

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



IMPLEMENTOS



Arado



Rastra



Cultivadora



Subsolador



Rotocultor



Sembrador



Cosechadora
de forraje



Trituradora
de poda



Empacadoras
agrícolas



Remolque



Desmalezadora



Pulverizadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRACTOR S30

MODELO	7630	8030
MOTOR NEF		
Potencia nominal - ISO 14396	82,0 kW (111,5 HP)	90,0 kW (122,4 HP)
Régimen nominal	2.123–2.277 rpm	
Par máximo @ 1.400 rpm	528 Nm	550 Nm
Número de cilindros / cilindrada	4 / 4.485 cm³	
Reserva de par (%)	48%	41%
Aspiración	Turbo Intercooler	
Bomba de inyección	Delphi	
Bomba de combustible	Delphi DP310	
Tanque de combustible	170 L	
TRANSMISIÓN		
Velocidad máxima de desplazamiento	28,1 km/h a régimen nominal con neumáticos 16.9×34	
Doble potencia	DualPower™ (opcional)	
Configuraciones	Estándar 8×2; opcional DualPower 16×4; opcional superreductor 12×3; opcional superreductor + DualPower 24×6	
EJE DELANTERO		
Aplicación	Tracción Delantera Auxiliar (TDA/4×4), accionamiento mediante interruptor; diferencial de deslizamiento limitado automático	
EJE TRASERO		
Aplicación	Bloqueo diferencial mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Flujo de bomba hidráulica estándar	49 L/min	
Bomba hidráulica de alto caudal	80 L/min, opcional	
Válvula de control remoto	1 o 2 válvulas, según equipamiento	
Capacidad máxima de levante	4.100 kg sin cilindro auxiliar / 6.560 kg con 2 cilindros auxiliares, medido en los puntos de enganche	
Levante a 610 mm SAE J283	2.600 kg sin cilindro / 3.950 kg con 2 cilindros	
Tipo de sistema hidráulico	El sistema principal es sensor superior con control de posición y esfuerzo. Las válvulas remotas pueden ser centro abierto o centro cerrado	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bomba de engranajes de desplazamiento fijo; presión máx. 170 bar	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V / 65 Ah	
Batería	12 V / 100 Ah	
TOMA DE FUERZA		
Tipo	Independiente	
Velocidad estándar	540 rpm	
Diámetro del eje / estrías	1 3/8" / 6	
Accionamiento	Mediante palanca	
Pesos		
Contrapeso delantero	Placas de 40 kg; configuraciones de fábrica de 6 placas = 340 kg o 10 placas = 500 kg, incluyendo soporte	
Contrapeso trasero	3 discos por cada rueda, 45 kg cada uno; 270 kg total	
Peso bruto máximo permitido	5.100 kg	
DIMENSIONES		
Longitud total	4.000 mm	4.330 mm
Altura total	Altura al toldo: 2.545 mm Altura al escape: 2.695 mm	
Vía delantera / trasera	1.640 mm / 1.760 mm	