

TRACTOR TL5

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



ROPS
Solo techo



CABINA
Cabina cerrada



IMPLEMENTOS



Arado



Rastra



Cultivadora



Subsolador



Rotocultor



Sembrador



Cosechadora
de forraje



Trituradora
de poda



Empacadoras
agrícolas



Remolque



Desmalezadora



Pulverizadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRACTOR TL5

ESPECIFICACIÓN	TL5.100
MOTOR S8000	
Potencia nominal - ISO 14396	74,5 kW (101,3 cv)
Régimen nominal	2.400 rpm
Torque máximo	380 N·m @ 1.400 rpm
Cilindros / cilindrada	4 / 3.908 cm ³
Reserva de torque	27%
Aspiración / inyección	Turbo con aftercooler / Delphiw
Tanque principal - cabina / plataforma	84 L / 118 L
Tanque auxiliar opcional	53 L
EMBRAGUE	
Tipo	Disco doble seco de 12", ceramético
TRANSMISIÓN	
Configuración estándar	12 x 12
Configuración opcional	—
Superreductor (opcional)	20 x 12
Bloqueo diferencial trasero	Mecánico por pedal, desbloqueo automático con freno
TRACCIÓN DELANTERA	
TDA / 4x4	Accionamiento electrohidráulico mediante interruptor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal máximo	40 L/min
Válvulas de control remoto	Máximo 2, centro abierto
Capacidad máxima de levante	3.600 kg
Capacidad de levante a 610 mm	2.204 kg
DIRECCIÓN	
Tipo / caudal	Hidráulica, bomba de engranajes / 29 L/min
TOMA DE POTENCIA (TDP)	
Tipo	Independiente y sincronizada con la rueda
Accionamiento	Manual por palanca (estándar) / electrohidráulico (opcional)
Velocidades	540 / 540E rpm
Potencia en el eje de salida	61,5 kW (83,6 hp)
FRENOS	
Servicio	Discos en baño de aceite, accionamiento hidráulico
Estacionamiento	Independiente, accionamiento mecánico por palanca
PESOS	
Peso estándar - plataforma / cabina	3.430 / 3.630 kg
Peso máximo operacional admisible	5.600 kg
DIMENSIONES	
Longitud total - plataforma / cabina	4.360 / 4.310 mm
Distancia entre ejes - plataforma / cabina	2.300 / 2.320 mm
Altura total - plataforma / cabina	2.800 / 2.630 mm
Vía delantera - plataforma / cabina	1.620 / 1.630 mm
Vía trasera - plataforma / cabina	1.560 / 1.550 mm
NEUMÁTICOS PRINCIPALES	
R1	12.4x24 / 13.6x38
R1	14.9x24 / 18.4x34
R2 arrocero	14.9x24 / 23.1x26*
Radial R1W	380/85R24 / 460/85R34