EMPACADORA
BigBaler 1290



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EMPACADORA BIGBALER 1290**

MODELO		BigBaler 1290 High Density
VERSIÓN / ALCANCE		New Holland Europa · Packer y CropCutter
DIMENSIONES DE LA PACA		
Anchura	cm	120
Altura	cm	90
Longitud mínima / máxima	cm	100 / 300
REQUISITOS DEL TRACTOR		
Potencia mínima en la TDF: Packer	CV	210
Potencia mínima en la TDF: CropCutter	CV	240
Velocidad / eje de la TDF	rpm / tipo	1000 / 20 estrías
Conexiones hidráulicas estándar		2 válvulas de doble efecto y 1 de simple efecto
Hidráulico con detección de carga		"Power Beyond (presión, retorno y LS) y 1 válvula de doble efecto"
TRANSMISIÓN Y PICK-UP		
Caja de engranajes central		PowerShift™ SmartShift™ de 2 velocidades
Arranque y protección		"Arranque progresivo, frenado inteligente y protección contra sobrecargas"
Velocidad del volante	rpm	1,440
Anchura del pick-up MaxiSweep (DIN 11220)	m	2.35
Barras de púas del pick-up	n.º	5
Púas dobles / diámetro	n.º / mm	85 / 5,5
Flotación del pick-up		Muelle ajustable
ALIMENTACIÓN Y CORTE		
Packer (de serie)		3 horcas y 9 púas; rodillo auxiliar superior
CropCutter (opcional): cuchillas	n.º	15 (corte medio) o 29 (corte fino)
Manejo y protección de las cuchillas		"Cajón extraíble, activación hidráulica y muelles individuales de protección"
Rotor CropCutter		"Anchura 1200 mm; púas en W emparejadas por cuchilla; embrague limitador"
Llenado / SmartFill II		"Horquilla de 6 púas, protección con tornillo fusible. SmartFill™ II de serie"
PISTÓN Y DENSIDAD		
Velocidad del pistón	carreras/min	48
Carrera del pistón	mm	748
Control de densidad		"Proporcional, 7 cilindros de doble efecto, control desde IntelliView™"
SISTEMA DE ATADO		
Tecnología de atado		Doble nudo Loop Master™
Atadores	n.º	6
Especificación de la cuerda	m/kg	100–130
Capacidad de cuerda	rollos XL	36
Ventiladores de atadores		3 de serie; 3 adicionales opcionales (6 en total)
Longitud de paca y activación de atadores		Control electrónico de serie
CONTROL Y EQUIPAMIENTO		
Compatibilidad ISOBUS certificada por AEF		De serie
Control y conectividad opcionales		"IntelliCruise™ ISOBUS III, IntelliSense™, IntelliView™ IV o IV Plus y FieldOps™"
Otros equipos opcionales		"ActiveWeigh™, sensor de humedad, cámaras, Partial Bale-Eject™ y Comfort Pack"
Equipamiento de serie		"Engrase automático, Bale-Eject™, rodillo deflector, rampa plegable hidráulica y barandilla abatible"
Iluminación de serie		"Luces de carretera delanteras y traseras; 2 luces traseras de trabajo; LED en atadores, pick-up y agujas"
EJES, NEUMÁTICOS Y FRENOS		
Eje		Tándem de rueda grande con Auto-Steer
Neumáticos disponibles		600/50R22.5 o 600/55R26.5
Suspensión		Hidráulica, de serie
Frenos		Neumáticos de serie; hidráulicos opcionales
Velocidad máxima con frenos neumáticos[1]	km/h	60
PESO Y DIMENSIONES DE LA EMPACADORA		
Longitud con rampa cerrada	mm	8,936
Anchura total	mm	2,987
Altura: barandilla subida / bajada	mm	3 440 / 3 099
Peso en vacío: Packer[2]	kg	14,300
Peso en vacío: CropCutter[2]	kg	14,600

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú