EMPACADORAS
Hayliner



265

275





275 PLUS

Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **EMPACADORAS HAYLINER**

MODELO		Hayliner 275	Hayliner 275 PLUS	Hayliner 265
VERSIÓN / ALCANCE	Folleto norteamericano NH37022028, 2022			
FARDO				
Tipo		Rectangular pequeño	Rectangular pequeño	Rectangular pequeño
Sección del fardo	cm	36 × 46	36 × 46	36 × 46
Longitud ajustable	cm	31–132	31–132	31–132
RECOLECTOR SUPERSWEEP				
Ancho interior	m	1.9	1.9	1.65
Ancho con ensanches	m	2	2	1.8
Número de púas / barras	n.º	156 / 6	156 / 6	110 / 5
Varillas del retenedor flotante	n.º	13	13	8
Rueda de apoyo		15 × 6.00 × 6, neumática	15 × 6.00 × 6, neumática	3.00 × 12, semineumática
Elevación hidráulica del recolector		Opcional	Estándar	Opcional
ALIMENTACIÓN Y CÁMARA				
Alimentación		Sistema rotativo de alta capacidad	Sistema rotativo de alta capacidad	Sistema rotativo de alta capacidad
Número de rotores	n.º	3	3	2
Horquilla alimentadora		Ajustable, estándar	Ajustable, estándar	Ajustable, estándar
Área de entrada de material	cm^2	1,826	1,826	1,826
Control de densidad estándar		Resortes ajustables y compuertas de tensión	Hydraformatic de 4 vías	Resortes ajustables y compuertas de tensión
Control de densidad opcional		Hydraformatic de 2 vías y compuertas de tensión	No indicado	Hydraformatic de 2 vías y compuertas de tensión
Cámara de empacado		Estándar	Reforzada (Heavy-Duty)	Estándar
PISTÓN				
Carrera	cm	76.2	76.2	76.2
Frecuencia con TDF a 540 rpm	golpes/min	93	93	93
Riel del pistón		Estándar	Reforzado	Estándar
SISTEMA DE ATADO				
Anudador de hilo		Reforzado (Heavy-Duty)	Reforzado (Heavy-Duty)	Estándar
Capacidad de hilo		8 ovillos	8 ovillos grandes	6 ovillos
Atado con alambre		Opcional, capacidad de 4 rollos	No disponible	Opcional, capacidad de 4 rollos
ACCIONAMIENTO				
Velocidad de TDF	rpm	540	540	540
Cardán		Power-Pivot de 3 articulaciones, categoría 6 HD	Power-Pivot de 3 articulaciones, categoría 6 HD	Power-Pivot de 3 articulaciones, categoría 6 HD
Peso del volante de inercia	kg	112	112	112
Protección		Perno fusible, rueda libre y embrague deslizante	Perno fusible, rueda libre y embrague deslizante	Perno fusible, rueda libre y embrague deslizante
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR				
Potencia mínima publicada	hp	75	75	62
Peso del tractor		Superior al peso de la empacadora, sin lanzafardos	Superior al peso de la empacadora, sin lanzafardos	Superior al peso de la empacadora, sin lanzafardos
Servicios hidráulicos requeridos		No indicados para configuración estándar	1 de doble efecto y 1 de simple efecto	No indicados para configuración estándar
PESO Y DIMENSIONES				
Peso, versión de hilo	kg	1,685	1,787	1,542
Longitud de transporte, sin canal de descarga	cm	521	551	521
Anchura total	cm	304	304	279
Altura máxima	cm	180	180	178
NEUMÁTICOS				
Lado derecho		27 × 9.5-15, 6PR	11L × 14, 6PR	27 × 9.5-15, 6PR
Lado izquierdo		31 × 13.50-15, 6PR	14L × 16.1, 8PR	31 × 13.50-15, 6PR

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú