TRACTOR S30

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



ROPS



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR S30**

MODELO	7630	8030
MOTOR NEF		
Potencia nominal - ISO 14396	82,0 kW (111,5 HP)	90,0 kW (122,4 HP)
Régimen nominal	2.123–2.277 rpm	
Par máximo @ 1.400 rpm	528 Nm	550 Nm
Número de cilindros / cilindrada	4 / 4.485 cm^3	
Reserva de par (%)	48%	41%
Aspiración	Turbo Intercooler	
Bomba de inyección	Delphi	
Bomba de combustible	Delphi DP310	
Tanque de combustible	170 L	
TRANSMISIÓN		
Velocidad máxima de desplazamiento	28,1 km/h a régimen nominal con neumáticos 16.9×34	
Doble potencia	DualPower™ (opcional)	
Configuraciones	Estándar 8×2; opcional DualPower 16×4; opcional superreductor 12×3; opcional superreductor + DualPower 24×6	
EJE DELANTERO		
Aplicación	Tracción Delantera Auxiliar (TDA/4×4), accionamiento mediante interruptor; diferencial de deslizamiento limitado automático	
EJE TRASERO		
Aplicación	Bloqueo diferencial mecánico	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Flujo de bomba hidráulica estándar	49 L/min	
Bomba hidráulica de alto caudal	80 L/min, opcional	
Válvula de control remoto	1 o 2 válvulas, según equipamiento	
Capacidad máxima de levante	4.100 kg sin cilindro auxiliar / 6.560 kg con 2 cilindros auxiliares, medido en los puntos de enganche	
Levante a 610 mm SAE J283	2.600 kg sin cilindro / 3.950 kg con 2 cilindros	
Tipo de sistema hidráulico	El sistema principal es sensor superior con control de posición y esfuerzo. Las válvulas remotas pueden ser centro abierto o centro cerrado	
DIRECCIÓN		
Tipo	Bomba de engranajes de desplazamiento fijo; presión máx. 170 bar	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador	12 V / 65 Ah	
Batería	12 V / 100 Ah	
TOMA DE FUERZA		
Tipo	Independiente	
Velocidad estándar	540 rpm	
Diámetro del eje / estrías	1 3/8" / 6	
Accionamiento	Mediante palanca	
Pesos		
Contrapeso delantero	Placas de 40 kg; configuraciones de fábrica de 6 placas = 340 kg o 10 placas = 500 kg, incluyendo soporte	
Contrapeso trasero	3 discos por cada rueda, 45 kg cada uno; 270 kg total	
Peso bruto máximo permitido	5.100 kg	
DIMENSIONES		
Longitud total	4.000 mm	4.330 mm
Altura total	Altura al toldo: 2.545 mm I Altura al escape: 2.695 mm	
Vía delantera / trasera	1.640 mm / 1.760 mm	

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú