TRACTOR
T6

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CABINA



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR T6**

MODELO		T6.110	T6.130
VERSIÓN / ALCANCE		Plataforma o cabina; ficha LATAM	
MOTOR			
Potencia nominal a 2.200 rpm, ISO 14396	CV / hp	122 / 120	132 / 130
Par máximo a 1.400 rpm	N·m	550	580
Reserva de par	%	41	39
Número de cilindros	n.º	4	6
Cilindrada	cm^3	4,485	6,728
Tanque de combustible	L	220	220
Aspiración / inyección		Turbo con intercooler / Delphi	Turbo con intercooler / Delphi
TRANSMISIÓN			
Tipo		Sincronizada	Sincronizada
Configuraciones		8 × 8 Synchro Shuttle / 16 × 8 Power Shuttle	8 × 8 Synchro Shuttle / 16 × 8 Power Shuttle
EMBRAGUE			
Accionamiento, 8 × 8 / 16 × 8		Mecánico / hidráulico	Mecánico / hidráulico
Tipo, 8 × 8 / 16 × 8		Cerametálico seco / multidisco húmedo	Cerametálico seco / multidisco húmedo
TOMA DE FUERZA			
Velocidades	rpm	540 / 1.000	540 / 1.000
Accionamiento		Hidráulico, independiente	Hidráulico, independiente
Eje / estrías		1 3/8 pulgadas / 6 y 21 estrías	1 3/8 pulgadas / 6 y 21 estrías
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal en control remoto, estándar / opcional	L/min	80 / 100	80 / 100
Válvulas de control remoto		2 o 3; centro cerrado	2 o 3; centro cerrado
Elevación en rótulas, según equipamiento	kg	3.030 / 4.800 / 6.575	3.030 / 4.800 / 6.575
Elevación a 610 mm, según equipamiento	kg	1.840 / 2.910 / 3.985	1.840 / 2.910 / 3.985
DIRECCIÓN			
Tipo / circuito		Hidrostática / independiente	Hidrostática / independiente
Caudal de dirección a 2.200 rpm	L/min	35	35
EJES			
Tracción delantera		Sincronizada	Sincronizada
Eje delantero HD		Opcional	Opcional
Bloqueo diferencial, plataforma / cabina		Mecánico / electrohidráulico	Mecánico / electrohidráulico
Eje trasero		Brida o pasante	Brida o pasante
FRENOS			
Frenos de servicio		Multidiscos en baño de aceite, autoajustables	Multidiscos en baño de aceite, autoajustables
SISTEMA ELÉCTRICO			
Batería, plataforma / cabina	Ah	100 / 135	100 / 135
COMODIDAD DEL OPERADOR			
Puesto de conducción		Plataforma o cabina	Plataforma o cabina
Protección antivuelco ROPS		Estándar	Estándar
Aire acondicionado, cabina		Estándar	Estándar
Asiento		Suspensión neumática	Suspensión neumática
PESO			
Peso máximo permitido	kg	6,300	7,000
Límite publicado, eje delantero / trasero	kg	4.500 / 4.800	4.500 / 4.800
DIMENSIONES			
Longitud total	mm	4,935	4,935
Altura total	mm	2,993	2,993
AGRICULTURA DE PRECISIÓN			
Autoguiado IntelliSteer / monitor IntelliView IV		Opcionales	Opcionales

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú