TRACTOR
T7 LWB

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CABINA



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR T7 LWB**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T7 LWB	
Marca	**NEW HOLLAND AGRICULTURE**
Modelo	T7.260 18X6 FPS
Emisión	TIER 3
Potencia motor	234 CV
Tracción	18 x 6 FULL POWER SHIFT
MOTOR FPT	
Motor	FPT
Potencia nominal @ 2200 rpm - ISO 14396 CV (HP)	234 (231)
Torque máximo nominal	965 Nm
Reserva de torque	30%
Número de cilindros / cilindrada	6 / 6,728 cm^3
Sistema de inyección electrónica	Common Rail
Opciones de motor	Sin arranque en frío / sin precalentador de aire
Tanque de combustible	Tanque combustible + auxiliar / 405 L
TRANSMISIÓN	
Tipo	FULL POWERSHIFT POWER COMMAND™
Caja de cambios	18F x 6R 40 km/h Full Powershift
Número de marchas - frente x atrás	18x6
EJES	
Sistema TerraLock™	Estándar
Eje delantero	4WD Class 4 H / eje delantero clase 4
Eje trasero	112
Ángulo de la dirección	55°
Freno de servicio	En baño de aceite / autoajustable
Radio de giro	6,1 m
Sistema de freno de remolque	Sin freno neumático / sin freno de remolque hidráulico
SISTEMA HIDRÁULICO	
Caudal en el control remoto	180 L/min
Bomba hidráulica	Hi-Flow Twin PFC and Gear Pump / 180 L/min
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	7.200 kg
Tipo de válvulas	Centro cerrado / sensor de carga
Cantidad / tipo de válvulas	4 válvulas remotas mecánicas con 2 motor kit y Power Beyond
Retorno de alta presión	Retorno de baja presión
Elevador trasero	Levante hidráulico electrónico EDC / con acople
Enganche hidráulico delantero en la rótula	No incluido: sin levante frontal
Opciones delanteras	Sin levante frontal / Less Front HPL
DIRECCIÓN	
Dirección hidrostática	Hidrostática
Circuito tipo	Independiente
Bomba de engranaje @ 2200 rpm	60 L/min
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador 14 V	150 A
Batería	170 Ah
Motor de arranque	4,2 kW

TOMA DE FUERZA	
Accionamiento	Electro-hidráulico
Toma de fuerza trasera	540 / 1000 rpm
Ejes disponibles	1 3/8" / 21 estrías + 1 3/8" / 6 estrías
Arranque modulado - TDF Soft Start	Estándar
CABINA	
Cabina estándar de lujo	Cabina de lujo
Cabina suspendida	Cabina con suspensión
Nivel de ruido	69 dBA
Asiento neumático	Estándar
Asiento acompañante	Asiento del instructor / pasajero con cinturón
Aire acondicionado	Estándar
Lámparas / faros de trabajo	12 luces de trabajo LED: 4 frontales, 4 posteriores, 2 de baranda, 2 bajas traseras
Luces de carretera	Luces auxiliares delanteras
Girafaros	Preparación para baliza / Beacon ready
Guardabarros delanteros	Guardabarros delantero Dynamic 620 ancho
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero	Kit de limpieza trasera
Parasol trasero	Parasol trasero
Monitor en reposabrazos	Display Virtual Terminal
PESO	
Peso máximo permitido lastrado	13.500 kg
Peso máximo permitido	7.718 kg
Peso máximo permitido eje delantero	6.000 kg
Peso máximo permitido eje trasero	9.500 kg
Contrapesos delanteros	Soporte frontal con 22 pesos / 12 pesas + pesa central
Paquete pesos	Peso frontal adicional 450 kg / belly weight 430 kg
Contrapesos de ruedas	8 pesos de rueda: 8 x 227 kg = 1.816 kg
DIMENSIONES	
Longitud total	5.017 mm
Altura total	3.164 mm
Ancho total	3.023 mm
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS	
Delantero	600/65R28 A8 R1W
Trasero	710/70 R38 - llanta fija
AGRICULTURA DE PRECISIÓN / PILOTO AUTOMÁTICO	
Preparado para piloto automático hidráulico	Guidance ready
Autoguidance	Guidance ready
Sistema de piloto automático - PLM IntelliSteer	Opcional
Monitor - IntelliView IV 10,4"	Display Virtual Terminal
Controlador - Nav Controller III	No incluye NAV Trimble / Less Trimble AG NAV Controller
Antena receptora GPS/GLONASS - NH372	Opcional
Radar	Radar for NAR and ROW
Tecnologías de conectividad	Conectividad incluida avanzada / P&CM Advanced Telematics lifetime subscription
Software de visualización de datos - PLM Viewer	Descarga disponible en el sitio web

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú