TRACTOR T7

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CABINA

Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR T7**

MODELO		T7.205
VERSIÓN / ALCANCE	New Holland Argentina · ficha de mayo de 2026	
MOTOR		
Fabricante y aspiración		FPT, turbo con intercooler
Potencia nominal a 2 200 rpm (ISO 14396)	CV (hp)	182 (179)
Potencia máxima con EPM	CV (hp)	209 (206)
Par máximo nominal	Nm	760
Par máximo con EPM	Nm	800
Reserva de torque	%	30
Cilindros / cilindrada	n.º / cm^3	6 / 6 728
Depósito de combustible	L	395
Inyección electrónica		Common Rail
TRANSMISIÓN		
Tipo		Semi Powershift Range Command™
Marchas adelante / atrás		18 × 6
Superreductor		Opcional, 28 × 12
Velocidad mínima con superreductor	m/h	400
EJES Y DIRECCIÓN		
Sistema Terralock™		Estándar
Ángulo de dirección	°	55
Frenos de servicio		En baño de aceite, autoajustables
Radio de giro	m	4.9
Dirección / circuito		Hidrostática / independiente
Bomba de dirección a 2 200 rpm	L/min	60
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal del control remoto	L/min	150
Válvulas de control remoto	n.º	4
Levante a 610 mm de la rótula	kg	6,616
Levante frontal (opcional)	kg	3,800
Tipo de válvulas		Centro cerrado con sensor de carga
SISTEMA ELÉCTRICO		
Alternador (14 V)[1]	A·h[1]	120
Batería (12 V)	A·h	170
Motor de arranque	kW	4.2
TOMA DE FUERZA		
Velocidades	rpm	540 / 1000
Accionamiento		Electrohidráulico
Ejes disponibles		1 3/8 pulgadas, 21 estrías / 1 3/8 pulgadas, 6 estrías
Arranque modulado PTO Soft Start		Estándar
PESOS Y DIMENSIONES		
Peso máximo permitido con lastre	kg	10,500
Peso mínimo publicado[2]	kg	6,725
Peso máximo del eje delantero	kg	4,200
Peso máximo del eje trasero	kg	6,300
Largo × ancho × alto totales	mm	5 017 × 3 023 × 3 164
NEUMÁTICOS DISPONIBLES		
Combinaciones delanteros / traseros		“18.4-26 R1 / 24.5-32 R1 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 Dual 600/55 R30.5 / 710/65R38 14.9-28 8PR R2 / 23.1-34 8PR R2 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2 420/85R28 R1W Michelin / 520/85R38 R1W Dual Michelin”

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú