TRACTOR
T8

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CABINA



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR T8**

MODELO		T8.410
VERSIÓN / ALCANCE		Tier 4B / Fase 4; folleto europeo adjunto
MOTOR		
Motor / cilindros / cilindrada	n.º / cm^3	FPT Cursor 9 / 6 / 8.700
Potencia nominal ISO TR14396 / ECE R120	kW / CV	250 / 340
Potencia máxima sin gestión de potencia	kW / CV	275 / 374
Potencia máxima con gestión de potencia	kW / CV	301 / 409
Régimen nominal	rpm	2,000
Par máximo con gestión, a 1.300–1.400 rpm	N·m	1,800
Inyección / turbo		Common Rail / eVGT
Tratamiento de emisiones		ECOBlue HI-eSCR
Combustible Ultra / Auto Command / SmartTrax	L	647 / 609 / 670
Depósito de AdBlue	L	99
TRANSMISIÓN		
Ultra Command estándar		Full Powershift 18 × 4, 40 km/h
Ultra Command opcional		19 × 4, 40 ECO o 50 km/h; 23 × 6 con superreductor
Auto Command opcional		Continua, 40 o 50 km/h
Velocidad mínima Ultra / con superreductor	km/h	3,34 / 0,97
TOMA DE FUERZA		
Velocidades traseras	rpm	540 / 1.000
Conexión / gestión		Modulada / automática
TDF delantera opcional	rpm	1,000
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo		Centro cerrado con sensor de carga (CCLS)
Caudal Ultra Command, estándar / MegaFlow	L/min	157 / 279
Caudal Auto Command, estándar / MegaFlow	L/min	157 / 271
Válvulas traseras		Electrohidráulicas; máximo 6
Enganche trasero / control		Categoría IVN / III; control electrónico EDC
Capacidad máxima de elevación en rótulas	kg	10,927
EJES Y DIRECCIÓN		
Eje delantero		Estándar; suspensión Terraglide opcional
Orugas traseras SmartTrax		Opcionales
Gestión de tracción y diferenciales		Terralock
Ángulo de giro / radio de giro	° / mm	55 / 4.970
FRENOS		
Freno de estacionamiento		Estándar
Frenado de remolque		Hidráulico; neumático opcional
COMODIDAD DEL OPERADOR		
Cabina		Climatizador automático, SideWinder II
Monitor / autoguiado		IntelliView IV / predisposición IntelliSteer
Suspensión de cabina Comfort Ride		Opcional
PESO		
Peso mínimo sin lastre, eje estándar / suspendido	kg	10.915 / 11.440
Peso máximo permitido a 50 km/h, ruedas	kg	18,000
Peso mínimo SmartTrax, eje estándar / suspendido	kg	16.300 / 16.500
Peso máximo permitido a 40 km/h, SmartTrax	kg	20,000
DIMENSIONES Y NEUMÁTICOS		
Neumático trasero de referencia		620/70R42
Longitud con contrapesos y elevador	mm	6,247
Anchura mínima	mm	2,534
Altura total	mm	3,338
Distancia entre ejes Ultra / Auto Command	mm	3.450 / 3.500

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú