TRACTOR
T9

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CABINA



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR T9**

MODELO		T9.700
VERSIÓN / ALCANCE		Tier 4B; folleto norteamericano adjunto, 2018
MOTOR		
Motor		FPT Cursor 13
Cilindros / cilindrada	n.º / L	6 / 12,9
Potencia nominal SAE a 2.100 rpm	hp / kW	620 / 462
Potencia máxima con EPM a 1.900 rpm	hp / kW	682 / 509
Par máximo a 1.400 rpm, ISO TR14396	N·m	2,941
Reserva de par	%	40
Aspiración		Turbo de dos etapas
Tratamiento de emisiones		ECOBlue HI-eSCR
Combustible, ruedas / SmartTrax	L	1.722 / 1.162
Depósito de AdBlue	L	250
TRANSMISIÓN		
Tipo		Ultra Command Full Powershift
Marchas adelante × atrás		16 × 2
Velocidad mínima / máxima, ruedas	km/h	4 / 40
Velocidad mínima / máxima, SmartTrax	km/h	4 / 31
Gestión de velocidad de avance		GSM e IntelliShift
TOMA DE FUERZA		
TDF trasera		Opcional, arranque progresivo
Velocidad	rpm	1,000
Régimen del motor para TDF a 1.000 rpm	rpm	1,800
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo		Centro cerrado con sensor de carga (CCLS)
Bomba principal, estándar / alto caudal	L/min	159 / 216
MegaFlow II opcional, caudal total	L/min	371 / 428, según configuración
Válvulas traseras		Electrohidráulicas; máximo 8
Enganche trasero		Opcional, categoría IV-N
Elevación a 610 mm, durante todo el recorrido	kg	8,900
TRACCIÓN Y DIRECCIÓN		
Configuraciones		4 ruedas motrices o SmartTrax
Bloqueo de diferenciales		Delantero y trasero, estándar
Ángulo de articulación	°	38
Radio de giro	mm	5,690
SISTEMA ELÉCTRICO Y FRENOS		
Sistema / alternador	V / A	12 / 240
Freno de estacionamiento		Electrónico
Freno de escape / remolque hidráulico		Opcionales
COMODIDAD DEL OPERADOR		
Cabina		4 postes, climatizador automático
Mandos / monitor		SideWinder II / CommandGrip / IntelliView IV
Autoguiado IntelliSteer		Predisposición estándar
PESO		
Peso base de envío, ruedas	kg	22,375
Peso bruto máximo, ruedas	kg	29,937
Peso base y bruto máximo, SmartTrax	kg	28,894
DIMENSIONES Y NEUMÁTICOS		
Neumático de referencia, ruedas sencillas		710/70R42
Longitud con contrapesos y barra de tiro	mm	7,615
Anchura mínima entre extremos del eje	mm	3,048
Altura total / distancia entre ejes	mm	3.963 / 3.911
Ancho de oruga SmartTrax	mm	914

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú