COSECHADORA
TC5.30



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **COSECHADORA TC5.30**

MODELO	TC5.30
MOTOR	
MOTOR	6 CILINDROS
POTENCIA NOMINAL - CV (kW)	—
POTENCIA MÁXIMA - CV (kW)	131 (96,35) – potencia bruta
SISTEMA DE INYECCIÓN	INYECTORES MECÁNICOS
VOLUMEN	5,9 L
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	300 L
CILINDRO	
DIÁMETRO (mm)	607 mm
ANCHO (mm)	1.300 mm
RPM EST.	387 - 1.012 RPM
CÓNCAVO	MULTI-THRESH™ / AJUSTE MANUAL
SISTEMA DE SEPARACIÓN	
ÁREA (m^2)	0,83 m^2 (Rotary Separator opcional)
ROTACIÓN MÍNIMA	400 RPM
ROTACIÓN MÁXIMA	760 RPM
SISTEMA DE LIMPIEZA	
VENTILADOR (RPM)	325 - 927
ÁREA DE ZARANDA / LIMPIEZA (m^2)	3,97 m^2 (doble cascada)
LIMPIEZA Y SEPARACIÓN	
ÁREA TOTAL DE SEPARACIÓN (m^2)	4,5 m^2 con Rotary Separator / 5,3 m^2 sin
ÁREA TOTAL DE LIMPIEZA (m^2)	3,97 m^2
TOLVA DE GRANOS	
CAPACIDAD (LITROS)	3.500 L
VELOCIDAD DE DESCARGA (L/s)	65 L/s
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA (m)	3,85 m
CABEZALES	
TAMAÑO DE CABEZAL RECOMENDADO	15 PIES (grano) / 5 hileras (maíz)

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú