# TRACTOR TD5

## CONFIGURACIONES DISPONIBLES



ROPS



CABINA




Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR TD5**

| MODELO | | TD5.100 | TD5.110 |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | | ROPS / CABINADO | ROPS / CABINADO |
| **MOTOR FPT S8000 / TIER 3** | | | |
| Potencia (ISO TR 14396) @ 2.500 rpm | cv (hp) | 100 (97) | 110 (109) |
| Par máximo @ 1.400 rpm | Nm | 390 | 430 |
| Número de cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro | n.° / $cm^3$ | 4 / 3,9 / 2 | |
| Reserva de par | % | 30% | |
| Tanque de combustible estándar | L | 110 | |
| Bomba de inyección | | Bosch | |
| Aspiración | | Turbo | |
| **TRANSMISIÓN** | | | |
| Tipo | | 12 x 12 Inversor Power Shuttle electrohidráulico | |
| **EMBRAGUE** | | | |
| Material del disco | | Disco seco cerámico | |
| Accionamiento | | Mecánico | |
| Diámetro del disco | | 11” | |
| **TOMA DE FUERZA** | | | |
| Actuación | | Mecánica independiente | |
| Velocidad | rpm | 540 / 540E | |
| TDF SINCRONIZADA CON RUEDA | | Estándar | |
| **SISTEMA HIDRÁULICO** | | | |
| Caudal de la bomba | L/min | 51,7 | |
| Presión máxima del circuito hidráulico | bar | 190 | |
| Válvulas de control remoto de centro abierto | | 2 | |
| Implementos | | Categoría II | |
| Lift-O-Matic | | Estándar | |
| Capacidad de elevación al orificio de la rótula | kg | 3.565 | |
| Capacidad de elevación a 610 mm del orificio de la rótula | kg | 2.700 | |
| **DIRECCIÓN** | | | |
| Tipo / sistema | | Hidrostático / Independiente | |
| Bomba de engranajes hidráulica | L/min | 28,8 | |
| **EJE DELANTERO** | | | |
| Tipo de tracción 4WD | | TDA - tracción delantera auxiliar | |
| Eje en pieza única | | Sistema coaxial | |
| **EJE TRASERO** | | | |
| Bloqueo del diferencial | | Mecánico | |
| Activación del bloqueo del diferencial trasero | | Electrohidráulico | |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | | |
| Batería - 12 V | Ah | 100 (ROPS) 120 (cabinado) | |
| **FRENOS** | | | |
| Tipo | | Disco en baño de aceite | |
| Accionamiento del freno de servicio | | Hidráulico | |
| Accionamiento del freno de estacionamiento | | Manual e independiente | |
| **COMODIDAD DEL OPERADOR** | | | |
| ROPS / cabina | | Estándar | |
| Plataforma recta | | Estándar | |
| Asiento con suspensión mecánica / cinturón de seguridad | | Estándar | |
| **PESO** | | | |
| Lastre trasero | kg | 6 x 50 | |
| **DIMENSIONES** | | | |
| Longitud total 4WD | mm | 4.115 | |
| Ancho total | mm | 1.910 | |
| Altura total hasta la parte superior ROPS / Cab. | mm | 2.746 / 2.631 | |
| Distancia entre ejes 4WD | mm | 2.422 | |
| **DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS** | | | |
| 4WD delantera / trasera | | 14.9 R24 / 18.4 R34 | |

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú