TRACTOR TD95D

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



ROPS



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR TD95D**

MODELO		TD95D
VERSIÓN / ALCANCE	HC, ruedas iguales; versión de la ficha adjunta	
MOTOR		
Potencia nominal a 2.500 rpm, ISO 14396	CV / hp	94 / 93
Par máximo a 1.500 rpm	N·m	274
Cilindros / cilindrada	n.º / L	4 / 3,9
Tanque de combustible	L	115
Aspiración / bowmba de inyección		Turbo / Bosch
TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE		
Tipo / mandos		Sincronizada / palancas laterales
Marchas / inversor		12 × 12 Synchro Shuttle, mecánico
Velocidad mínima / máxima	km/h	1,8 / 30
Embrague		Cerametálico de 12 pulgadas
EJE DELANTERO		
Tracción / clase		Accionamiento mecánico / clase 3
Diferencial		Autoblocante
EJE TRASERO Y FRENOS		
Bloqueo de diferencial		Mecánico
Eje trasero		De brida
Frenos de servicio		Multidiscos en baño de aceite, autoajustables
Radio de giro	m	6.9
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal en control remoto	L/min	52
Presión máxima	bar	190
Válvulas de control remoto	n.º	3
Elevación en rótulas con 2 cilindros	kgf	3,565
Elevación a 610 mm detrás de rótulas	kgf	2,700
Categoría del levante de 3 puntos		III
Control del elevador		Lift-O-Matic estándar
DIRECCIÓN		
Tipo / circuito		Hidrostática / independiente
Caudal de bomba a 2.200 rpm	L/min	26
TOMA DE FUERZA		
Velocidades	rpm	540 / 540E
Régimen del motor para 540 / 540E	rpm	2.200 / 1.715
Accionamiento publicado		Electrohidráulico
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	Ah	120
COMODIDAD DEL OPERADOR		
Cabina / protección ROPS		Estándar
Aire acondicionado		Estándar
PESO Y LASTRE		
Peso máximo permitido	kg	3.770
Lastre delantero	kg	6 × 45
Lastre trasero	kg	4 × 50
DIMENSIONES		
Longitud total	mm	4,158
Anchura total	mm	2,120
Altura total	mm	2,809
NEUMÁTICOS		
Delanteros / traseros		14.9R38 / 14.9R38

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú