TRACTOR TDF



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR TDF**

MODELO	TD85F
Versión	ROPS / bastidor abatible
Tracción	4x4 / doble tracción
MOTOR	
Tipo	New Holland Tier III
Potencia	85 CV
Aspiración	TCA / Turbo Intercooler
N.º de cilindros	3
Cilindrada	2,9 litros
Bomba de inyección	Bosch
Filtro de aire	Seco
Escape	Horizontal con protección
Torque máximo a 1.500 rpm	320 Nm
Tanque de combustible	80 L
TRANSMISIÓN	
Caja opción 1	12 x 12 Inversor Power Shuttle electrohidráulico
Caja opción 2	20 x 12 con superreductora Creeper
Disco de embrague	Disco cerametálico 11 pulgadas
TOMA DE FUERZA	
TDF	540/540E sincronizada al avance y con 6 estrías
SISTEMA HIDRÁULICO	
Bomba	Engranajes (centro abierto)
Caudal de la bomba	51,7 L/min
Capacidad máxima de levante	3.000 kg
Distribuidores traseros	2 distribuidores
Elevador trasero	Elevador mecánico Lift-O-Matic / MDC
Control externo elevador	Control externo del elevador
EJE TRASERO	
Diferencial trasero	Bloqueo electrohidráulico + 4WD
Frenos	Discos en baño de aceite
EJE DELANTERO	
Tipo	4WD Cat I con limited slip
LASTRES	
Contrapesos delanteros	4 x 30 kg
Contrapesos ruedas traseras	4 x 50 kg = 200 kg
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	100 Ah
Panel	Analógico
RODADO	
Delantero	280/70 R20 A8
Trasero	380/70 R28 A8
DIMENSIONES	
A - Distancia entre ejes (mm)	2063
B - Largo total (mm)	3940
C - Ancho total (mm)	1650
D - Altura con barra elevada (mm)	2207
E - Altura al guardabarros (mm)	1220
F - Altura al capó (mm)	1365
G - Altura al asiento (mm)	1194
H - Despeje (mm)	350
I - Trocha delantera (mm)	1487
I - Trocha trasera (mm)	1659

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú