TRACTOR TK4

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



ROPS



CABINA





Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR TK4**

MODELO		TK4.80N	TK4.90M	TK4.100M
VERSIÓN / ALCANCE	Tier 4A / Stage IIIB; folleto AMEA 01/2019			
MOTOR				
Motor		FPT F5C	FPT F5C	FPT F5C
Cilindros / cilindrada	n.º / cm^3	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
Potencia nominal ISO TR14396 / ECE R120	kW / CV	55 / 75	63 / 85	73 / 99
Par máximo ISO TR14396	N·m	322	351	407
Reserva de par	%	41	40	39
Inyección		Common Rail de alta presión	Common Rail de alta presión	Common Rail de alta presión
Aspiración		Turbo con intercooler	Turbo con intercooler	Turbo con intercooler
Tanque de combustible	L	80	96	96
TRANSMISIÓN				
Marchas / inversor estándar		8 × 8 / mecánico	8 × 8 / mecánico	8 × 8 / mecánico
Velocidad mínima / máxima	km/h	1,6 / 11	1,7 / 12	1,7 / 12
Superreductor opcional		16 × 8	16 × 8	16 × 8
Velocidad con superreductor	km/h	0,4 / 11	0,4 / 12	0,4 / 12
TOMA DE FUERZA				
Tipo		Independiente	Independiente	Independiente
Velocidades estándar	rpm	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
Velocidades opcionales	rpm	540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000
SISTEMA HIDRÁULICO				
Tipo		Centro abierto	Centro abierto	Centro abierto
Caudal hidráulico	L/min	35.5	45 / 80	45 / 80
Capacidad máxima de elevación en rótulas	kg	3,535	3,720	3,720
Válvulas traseras, máximo	n.º	4	5	5
DIRECCIÓN				
Sistema estándar		Steering-O-Matic	Steering-O-Matic	Steering-O-Matic
Steering-O-Matic Plus		Opcional	Disponibilidad por confirmar	Disponibilidad por confirmar
COMODIDAD DEL OPERADOR				
Protección antivuelco		Bastidor ROPS plegable	Bastidor ROPS plegable	Bastidor ROPS plegable
Cabina con FOPS		No indicada para esta versión	Opcional	Opcional
Asiento con suspensión neumática		Opcional	Opcional	Opcional
PESO				
Peso versión ROPS	kg	3,725	4,525	5,075
ORUGAS Y DIMENSIONES				
Tipo de orugas		Acero; SmartTrax de goma opcional	Acero	Acero; SmartTrax de goma opcional
Longitud máxima	mm	3,495	3,777	3,777
Anchura total mínima / máxima	mm	1.300 / 1.310	1.650 / 1.700	1.700 / 1.750
Ancho mínimo / máximo de zapata	mm	300 / 310	350 / 400	400 / 450
Distancia entre ejes del tren de orugas	mm	1,341	1,586	1,656
Altura del bastidor ROPS	mm	2,390	2,303	2,303

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú