TRACTOR
TT4

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



ROPS

Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **TRACTOR TT4**

Modelo		TT4.75	TT4.90
Motor FPT S8000 / MAR-1 / Tier 3			
Potencia (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm	cv (hp)	75 (74)	90 (89)
Potencia (SAE J1995) @ 2.300 rpm	cv (hp)	78 (77)	93 (92)
Torque máximo @ 1.300 rpm	Nm	315	400
Número de cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro	n.° / cm^3	3 / 2,9 / 2	4 / 3,9 / 2
Reserva de torque	%	25%	
Tanque de combustible estándar	L	60 + 40 opcional	90 L
Bomba de inyección		Bosch	
Aspiración			
Transmisión			
Tipo		12 x 12 Inversor Power Shuttle electrohidráulico + superreductora Creeper	
Embrague			
Material del disco		Disco seco cerametálico	
Accionamiento		Mecánico	
Diámetro del disco		11”	
Toma de Fuerza			
Actuación		Mecánica Independiente	
Accionamiento mecánico 2.200 / 1.715	rpm	540 / 540E	
TDF sincronizada con rueda		Estándar	
Sistema hidráulico			
Caudal de la bomba	L/min	54	
Válvulas de control remoto de centro abierto		3 doble acción	
Capacidad máxima de levante hidráulico	kg / t	2.500 kg / 2,5 t	3.500 kg / 3,5 t
Estabilizadores		Estándar	
Dirección			
Tipo / Sistema		Hidrostática / Independiente	
Eje Delantero			
Tipo de tracción		TDA 4x4 con bloqueo diferencial	
Eje Trasero			
Tipo		Bloqueo diferencial mecánico	
Sistema eléctrico			
Alternador	Ah	90	
Batería - 12 V	Ah	110	
Motor de arranque	kW	3,0	
Frenos			
Tipo		Disco en baño de aceite	
Accionamiento de los frenos de servicio		Mecánico	
Accionamiento del freno de estacionamiento		Mecánico	
Confort del Operador			
Plataforma / ROPS		Estándar	
Plataforma recta		Estándar	
Asiento con suspensión mecánica / cinturón de seguridad		Estándar	
Peso			
Peso de embarque 4x4	kg	3.065	
Peso operativo máximo permitido 4x4	kg	3.600	
Peso frontal 4x4	kg	6 x 30	8 x 40
Peso trasero	kg	4 x 50	6 x 50
Dimensiones			
Longitud total	mm	3.875	4.131
Ancho total	mm	2.087	
Altura total hasta la parte superior del ROPS	mm	2.590	
Altura hasta el volante	mm	1.814	
Distancia entre ejes	mm	2.145	2.258
Disponibilidad de neumáticos			
Delantero / Trasero 4x4		12.4-24 / 18.4-30	

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú