COSECHADORA
TX4.90



Foto referencial

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **COSECHADORA TX4.90**

MODELO	TX4.90
MOTOR	
MOTOR	FPT NEF6
POTENCIA NOMINAL - CV (kW)	207 (152)
POTENCIA MÁXIMA - CV (kW)	223 (164)
SISTEMA DE INYECCIÓN	COMMON RAIL ELECTRÓNICO
VOLUMEN	6,7 L
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)	480
ALIMENTADOR	
Nº DE CADENAS	3
INVERSOR	HIDRÁULICO
CILINDRO	
DIÁMETRO (mm)	603 C/B (600 ARROZ)
ANCHO (mm)	1.300
RPM EST.	393 - 1.171 RPM
CÓNCAVO	SECCIONADO
DOBLE ROTOR DE SEPARACIÓN	
ÁREA (m^2)	2,10
ROTACIÓN MÍNIMA	400 RPM
ROTACIÓN MÁXIMA	700 RPM
SISTEMA DE LIMPIEZA	
VENTILADOR (RPM)	350 - 1.050
ÁREA DE ZARANDA - TRIPLE CASCADA (m^2)	4,16
LIMPIEZA Y SEPARACIÓN	
ÁREA TOTAL DE SEPARACIÓN (m^2)	2,88
ÁREA TOTAL DE LIMPIEZA (m^2)	6,52
TOLVA DE GRANOS	
CAPACIDAD (LITROS)	6.850
VELOCIDAD DE DESCARGA (L/s)	80
LONGITUD DEL TUBO DE DESCARGA (m)	4,65
PICADOR	
CANTIDAD DE CUCHILLAS	29
CANTIDAD DE CONTRA-CUCHILLAS	15
CABEZALES	
TAMAÑO DE CABEZAL RECOMENDADO	25 PIES
CABEZAL SUPERFLEX ELÉCTRICO	√
CABEZAL SUPERFLEX	-
SISTEMA DE FLUCTUACIÓN ELÉCTRICO	√
ACOPLE FASTER	√
EJE TRASERO	
EJE TRASERO HD	ESTÁNDAR
EJE TRASERO CON TRACCIÓN (4X4)	OPCIONAL
AGRICULTURA DE PRECISIÓN	
MONITOR DE PRODUCTIVIDAD/HUMEDAD	OPCIONAL*
PANTALLA TÁCTIL	OPCIONAL*
ANTENA DGPS	OPCIONAL*
PC SOFTWARE	OPCIONAL*
KIT CALIDAD DE GRANO	
KIT CALIDAD DE GRANO	OPCIONAL
DIMENSIONES	
ALTURA (m)	3.810
LONGITUD** (mm)	7.232
ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	2.665
PESO (Kg)	10.980

NEW HOLLAND
EN TODO MOMENTO

/newhollandperu
/newhollandperu
@newhollandperu

GP MAQUINARIAS

+51 940 733 968
Av. 22 de julio 297, Santa Anita
Lima - Perú